
DELTALIGHT




COMPO S TW 94041

REFERENCIA 9 15714 9030 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 9 15714 9030 B
CHROMO 9 15714 9030 C
CHROMO OSCURO 9 15714 9030 DC
BLANCO 9 15714 9030 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 90
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	85
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.25
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.128
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,3W / CRI>90 / 1800K-4000K / 604lm
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 56000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	604lm // 5,3W // 113lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	408lm // 6W // 67lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 150 mA - DC

Accesorios

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **9_15714_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO S TW 94041

9 15714 9030 B

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de alimentación LED

 # de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

15710 5700 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 150mA — 1

Mounting Kit



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Dimensión de corte (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

Dimensión de corte (mm): 55

Dispositivos de modificación de Luz

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

DELTALIGHT

COMPO S TW 94041

9 15714 9030 B

Dimensión de corte (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

Dimensión de corte (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

Dimensión de corte (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

Dimensión de corte (mm): 26,5

Notes: