





## SOLI - 66 92745 MDL

27121 9230 W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 27121 9230 B  
**WIT** 27121 9230 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                       |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage                                           |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                         |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.5                                                                                          |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar                                                        |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 18° & 30° available |

### Elektrische info

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 48V-DC                          |
| <b>KLASSE</b>          | III                             |
| <b>DIM TYPE</b>        | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | E                               |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC, LCA                   |

### Info lichtbron

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                              |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 21W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2356lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 89 / Rg: 100                                 |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                            |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 45°                                              |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 2356lm // 21W // 112lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1617lm // 24,2W // 67lm/W                        |

### Benodigdheden

SPY 66 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

DIMMABLE MODULATOR

### Accessoires

HONEYCOMB 57  
SPREAD LENS 57  
LINEAR SPREAD LENS 57  
SOFTENING LENS 57  
GLASS SBL 57

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27121\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### SMART 48

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

8

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

8


Dimtype: WDL = draadloos

#### LED voedingen

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4


Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

10

Dimtype: niet dimbaar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 92745 MDL

27121 9230 W



22  
392  
30

**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

8 ☐

**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm):** 40

### Licht veranderende onderdelen



14  
Ø57

**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B


☐



13  
Ø57

**24611 0160** GLASS SBL 57


☐



15  
Ø57

**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57


☐



13  
Ø57

**24611 0190** SOFTENING LENS 57


☐



14  
Ø57

**24611 0200** SPREAD LENS 57

☐



14  
Ø57

**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Maak je product af



30  
Ø63

**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 92745 MDL


27121 9230 W

|                      |                |                          |
|----------------------|----------------|--------------------------|
| <b>24611 0100 FG</b> | SPY 66 TUBE FG | <input type="checkbox"/> |
| <b>24611 0100 GC</b> | SPY 66 TUBE GC | <input type="checkbox"/> |
| <b>24611 0100 W</b>  | SPY 66 TUBE W  | <input type="checkbox"/> |

### Vervangbare reflector / lens

|                                                                                     |                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>24611 0220</b> SPY 66 REFLECTOR 18° | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>24611 0230</b> SPY 66 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24611 0240</b> SPY 66 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SOLISCAPE profile                                                                                                         | Beschikbare kleuren                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m |  |
| <br><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m |  |

Notes: