



SPY 39 LOC1 93040

32060 9330 W

DISPONIBILE IN
NERO 32060 9330 B
BIANCO 32060 9330 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	883lm // 9,9W // 89lm/W

Requisiti	
LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES SPY 39 TUBE	

Opzioni	
CONNECTING CABLE LOC SERIES	




Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [32060_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SPY 39 LOC1 93040

32060 9330 W

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP	-
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-
 Acoustic climate-control ceiling Interlu WEC	-

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Kit di emergenza

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



32010 0065 EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI

Cavi di alimentazione



32010 0200 T CONNECTOR LOC SERIES



32010 0310 CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m



32010 0320 CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m



32010 0330 CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m

DELTALIGHT

SPY 39 LOCI 93040

32060 9330 W



32010 0340 CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m



32010 0350 CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



32010 0015 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 500mA / 25W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI



32010 0025 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 500mA / 35W DIM5

3

Tipo di regolazione: DALI


Finisci il tuo prodotto

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

2

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

2

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

2

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

2

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

2

DELTALIGHT

SPY 39 LOCI 93040

32060 9330 W

Notes: