DELTALIGHT

SPY 39 LOC1 93040

32060 9330 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 32060 9330 B
WIT 32060 9330 W



0-85°355°



Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow

Elektrische info	
KLASSE	III
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	883lm // 9,9W // 89lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES
SPY 39 TUBE

Opties

CONNECTING CABLE LOC SERIES

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **32060_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPY 39 LOC1 93040

32060 9330 W

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP	-
Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-
Acoustic climate-control ceiling Interalu WEC	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Noodunits

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



32010 0065 EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5 — 1

Dimtype: DALI

Stroomtoevoer

32010 0200 T CONNECTOR LOC SERIES

32010 0310 CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m

32010 0320 CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m

32010 0330 CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m

DELTALIGHT

SPY 39 LOC1 93040

32060 9330 W

32010 0340 CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m

32010 0350 CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

LED voedingen

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom

armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



32010 0015 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 500mA / 25W DIM5 — 1

Dimtype: DALI



32010 0025 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 500mA / 35W DIM5 — 3

Dimtype: DALI

Maak je product af

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom

armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



24144 0010 B SPY 39 TUBE B — 2

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR — 2

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG — 2

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC — 2

24144 0010 W SPY 39 TUBE W — 2

SPY 39 LOC1 93040

32060 9330 W

Notes: