



SPY 39 LOC1 93040

32060 9330 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 32060 9330 B

БЕЛЫЙ 32060 9330 W



[Веб-страница продукта](#)



Общая информация

| | |
|-----------------------------------|--|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее |
| МОНТАЖ | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ | IP20 |
| ВЕС (КГ) | 0 |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ | 0° to 85° swiveling, 355° rotatable |
| ИНФОРМАЦИЯ | EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow |

Электрические характеристики

| | |
|------------------------------------|-----|
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ | III |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ | E |

Характеристики источника света

| | |
|-----------------------------------|---|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ | rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM1 |
| ГРУППА РИСКА | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 40° |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА | 883lm // 9,9W // 89lm/W |

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES
SPY 39 TUBE

Опции

CONNECTING CABLE LOC SERIES




Полная инструкция по монтажу по ссылке : [32060_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SPY 39 LOC1 93040

32060 9330 W

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|--------------|
|  Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP | - |
|  Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD | - |
|  Acoustic climate-control ceiling Interlu WEC | - |

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Аварийные модули

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



32010 0065 EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Блоки питания



32010 0200 T CONNECTOR LOC SERIES



32010 0310 CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m



32010 0320 CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m



32010 0330 CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m

DELTALIGHT

SPY 39 LOC1 93040

32060 9330 W



32010 0340 CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m



32010 0350 CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m




Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




32010 0015 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 500mA / 25W DIM5

1



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI



32010 0025 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 500mA / 35W DIM5

3



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


DELTALIGHT

SPY 39 LOC1 93040


32060 9330 W

Завершите свой продукт

СВЕТИЛЬНИКОВ

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

2

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

2

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

2

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

2

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

2

Notes: