



LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 93040 DIM5

30836 9335 A

ERHÄLTlich IN


ALU GRAU 30836 9335 A

SCHWARZ 30836 9335 B

FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 30836 9335 FBRX

ANTHRAZIT 30836 9335 N

WEISS 30836 9335 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP67
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK07
GEWICHT (KG)	2
INFORMATION	16 x LENS WFL-40° INCL.HONEYCOMB EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	3597lm // 28,8W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1841lm // 33,1W // 56lm/W

Erforderliches Zubehör

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen

THROUGH WIRING SET IP68

DELTA LIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 93040 DIM5

30836 9335 A

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [30836_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte			# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.			Min. Strom Max. Strom
171 38 63 21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 75			2
Befestigungskomponenten			
35 35 60 30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND			
30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX			
30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N			
28 42 100 30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX			
30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N			
28 42 200 30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX			
30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N			

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 93040 DIM5

30836 9335 A



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

elektrische Anschlussteile



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: