



OML50 - LED ARRAY DU HE 1312mm EM-3H 930

31222 9300

 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.7
INFORMATIONS	CLUSTER DOWN: 2780lm/m CLUSTER UP: 1932lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT INCL.EMERGENCY UNIT 3H / BLF xx%
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	EPD, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3648lm UP: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 3648lm // 22,3W // 164lm/W UP: 2534lm // 16,3W // 155lm/W

Notes: