


LOGIC 190 R OK SP 92708 DIM5

30223 9215 INOX

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
НЕРЖ. СТАЛЬ 30223 9215 INOX



 [Веб страница продукта](#)



|                                       |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                                                                                                                                                |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | наружное                                                                                                                                                       |
| МОНТАЖ                                | ПОЛ ВСТРОЕННЫЙ                                                                                                                                                 |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - BOX                                                                                                                                                  |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 190                                                                                                                                                            |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP67                                                                                                                                                           |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ   | IK10                                                                                                                                                           |
| ВЕС (КГ)                              | 2                                                                                                                                                              |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | 0° to 25° swiveling                                                                                                                                            |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | 7 x LENS SP-8°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 600mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm <sup>2</sup> 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 5P<br>ESG 10mm max.500kg |
| Электрические характеристики          |                                                                                                                                                                |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ                | 110-240V / 50-60Hz                                                                                                                                             |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ           | I                                                                                                                                                              |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ                | YES                                                                                                                                                            |
| УПРАВЛЕНИЕ                            | диммированный по протоколу DALI                                                                                                                                |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ             | F                                                                                                                                                              |
| СЕРТИФИКАТЫ                           | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                                                             |
| Характеристики источника света        |                                                                                                                                                                |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                                                                                                                            |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                   | LED cluster 11,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1339lm                                                                                                           |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                        | Rf: 91 / Rg: 100                                                                                                                                               |
| SDCM                                  | SDCM3                                                                                                                                                          |
| ГРУППА РИСКА                          | RG2                                                                                                                                                            |
| LM80                                  | L80 > 150000                                                                                                                                                   |
| BEAMANGLE                             | 8°                                                                                                                                                             |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА              | 1339lm // 11,9W // 112lm/W                                                                                                                                     |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА            | 1051lm // 13,7W // 77lm/W                                                                                                                                      |


|                            |  |
|----------------------------|--|
| Обязательные комплектующие |  |
| LOGIC 190 R BOX            |  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Опции                              |  |
| LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS |  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30223\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Грунтовый монтажные короба




**30210 0010** LOGIC 190 R BOX

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 300 x 230


Водонепроницаемые соединительные детали



**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Другое



**30210 0020** LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: