



COMPO S 92710

PRODUCTREFERENTIE 9 15711 9210 B


BESCHIKBAAR IN

ZWART 9 15711 9210 B

CHROOM 9 15711 9210 C

DONKER CHROOM 9 15711 9210 DC

WIT 9 15711 9210 W



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 90
INBOUWDIEPTE (MM)	85
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.124
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	G

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 4,7W / CRI>90 / 2700K / 347lm
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
BEAMANGLE	10°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	347lm // 4,7W // 75lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	224lm // 5,4W // 41lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Accessoires

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

COMPO S LINEAR SPREAD LENS

COMPO S SPREAD LENS

COMPO S SOFTENING LENS

COMPO S GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [9_15711_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

COMPO S 92710

9 15711 9210 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM Required
		 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS Required
	Plasterboard	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM Required
		 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS Required
	Wood	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM Required
		 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED Voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

15710 3100	LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4
15710 3300	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 350mA	1->2
15710 3800	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA	1
15710 4500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA	1
15710 5000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13
Dimtype: DALI		
15710 5300	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 350mA	1
Dimtype: DALI		

Montage kit



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Uitsparingsmaat (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W

DELTALIGHT

COMPO S 92710

9 15711 9210 B



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 55

Licht veranderende onderdelen

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Uitsparingsmaat (mm): 26,5

Notes: