

INLET TRIMLESS H20 927


13215 9200 W-W

DISPONIBLE EN

NEGRO-BLANCO 13215 9200 B-W

ORO COLOREADO-BLANCO 13215 9200 GC-W

BLANCO-BLANCO 13215 9200 W-W



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Pared Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - KIT
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	50
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.3
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Información eléctrica

ELÉCTRICO	24V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	1 x LEDFLEX 2,8W / CRI>90 / 2700K / 327lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	327lm // 2,8W // 117lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	131lm // 3,2W // 41lm/W

Requisitos

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS H20
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [13215_XXX0_HAND.pdf](#)

INLET TRIMLESS H20 927

13215 9200 W-W

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

48

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 75




21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1

19

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 65




21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1

29

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 75




21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1

39

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 75




21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5

19

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 65




21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5

29

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 75




21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5

39

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

7

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 55

DELTALIGHT

INLET TRIMLESS H20 927

13215 9200 W-W



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

19



Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

29



Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

39



Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 70



21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5

19



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 61



21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5


32



Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 70

Mounting Kit



13210 0050 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS H20



Dimensión de corte (mm): 205 x 110

Notes: