



SPY 52 92720 ADM


19834 9220 FW

BESCHIKBAAR IN

ZWART 19834 9220 B

VOLLEDIG WIT 19834 9220 FW

WIT 19834 9220 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.9
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° 3F MULTI POWER ADAPTER 700mA Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATES	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm
TM-30 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1403lm // 12,4W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	879lm // 14,3W // 62lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE
TRACK 3F DIM

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT

SPY 52 92720 ADM

19834 9220 FW


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19834_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen

	¹³ 19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	¹³ 19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	¹³ 19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
	¹³ 19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
	¹³ 19810 0050 GLASS SBL 42	☐
	¹⁴ 19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Maak je product af

	⁴⁰ 19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
--	---	--------------------------

DELTALIGHT

SPY 52 92720 ADM

19834 9220 FW

19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Vervangbare reflector / lens

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190	SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240	SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

COMPATIBELE TRACKS

TRACK 3F DIM H				Beschikbare kleuren
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN				Beschikbare kleuren
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON				Beschikbare kleuren
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  

DELTALIGHT

SPY 52 92720 ADM

19834 9220 FW

200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  

Notes: