





MONTUR S P 30 LED 927

232 432 92 N

BESCHIKBAAR IN

ZWART 232 432 92 B

ANTRACIET 232 432 92 N



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Vloer Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP55
IK	IK07
GEWICHT (KG)	3.8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.GLASS OPAL INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 6,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 877lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	877lm // 6,3W // 139lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	526lm // 7,2W // 73lm/W

Opties

PLATE 3
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [232_432_XX_HAND.pdf](#)


DELTALIGHT

MONTUR S P 30 LED 927

232 432 92 N

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Waterdichte doorverbindingen



216 12 00 CBOX

Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Montagemateriaal voor buitenpaaltjes



229 02 03 PLATE 3

Notes: