





## MONTUR S P 30 LED 927

232 432 92 N

DISPONIBILE IN  
**NERO** 232 432 92 B  
**ANTRACITE** 232 432 92 N



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | outdoor                                            |
| <b>IP</b>                                                 | Pavimento Soffitto/Superficie                      |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP55                                               |
| <b>PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO</b>              | IK07                                               |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 3.8                                                |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | non regolabile                                     |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | INCL.GLASS OPAL<br>INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC  |
| Informazioni elettriche                                   |                                                    |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 100-240V / 50-60Hz                                 |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | I                                                  |
| <b>ALIMENTATORE</b>                                       | YES                                                |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | non dimmerabile                                    |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | E                                                  |
| <b>CERTIFICATI</b>                                        | CB, ENEC, LCA, RCM                                 |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                    |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED cluster 6,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 877lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 93 / Rg: 100                                   |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                              |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 60000                                        |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 877lm // 6,3W // 139lm/W                           |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 526lm // 7,2W // 73lm/W                            |


### Opzioni

PLATE 3  
CBOX  
IP68 CONNECTION KIT  
IP68 CONNECTOR 3P

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [232\\_432\\_XX\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Componenti stagni per il collegamento elettrico



**216 12 00** CBOX

☐

Dimensione del foro (mm): 142 x 142




**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT

☐

**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

☐

Picchetti ed accessori per bollard



**229 02 03** PLATE 3

☐

Notes: