





M20/M26H - SPY 66 TW 96545 DIM5

23360 9035 W

DISPONIBILE IN
NERO 23360 9035 B
BIANCO 23360 9035 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Informazioni elettriche

ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1087lm // 9W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	746lm // 10,4W // 72lm/W

Note

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

Requisiti

SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessori

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 66 TW 96545 DIM5

23360 9035 W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23360_XXX5_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9


Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

23

Tipo di regolazione: non dimmerabile




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

9

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

19


Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 40

Accessori ottici



24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B




24611 0160 GLASS SBL 57

DELTALIGHT


M20/M26H - SPY 66 TW 96545 DIM5

23360 9035 W




15 **24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57

☐




13 **24611 0190** SOFTENING LENS 57

☐



14 **24611 0200** SPREAD LENS 57


☐



14 **24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

Finisci il tuo prodotto



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

☐

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

☐

Riflettore/lente sostituibile



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 66 TW 96545 DIM5

23360 9035 W



24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°



24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°



CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26H + SBL

Colori disponibili



30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




M20/M26H - SPY 66 TW 96545 DIM5

SHIFTLINE M26H profile


Colori disponibili




23359 0000 SLM26H - PROFILE



23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m



23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



Colori disponibili



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE




23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m



Colori disponibili



420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m




420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m




DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 66 TW 96545 DIM5

23360 9035 W



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: