



## BOXY R HE 94040

10746 9430 B-FBR

DISPONIBLE EN


**NOIR-NOIR** 10746 9430 B-B

**NOIR-FLEMISH BRONZE** 10746 9430 B-FBR

**NOIR-FLEMISH GOLD** 10746 9430 B-FG

**BLANC-NOIR** 10746 9430 W-B

**BLANC-BLANC** 10746 9430 W-W



Voir sur le site Web



### Informations générales

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>          | interieur                                     |
| <b>INSTALLATION</b>         | Plafond Applique                              |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b> | IP20                                          |
| <b>POIDS (KG)</b>           | 0.6                                           |
| <b>ORIENTATION</b>          | non réglable                                  |
| <b>INFORMATIONS</b>         | LENS WFL-40°<br>INCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Informations électriques

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>ÉLECTRIQUE</b>       | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>CLASSE</b>           | II                 |
| <b>ALIMENTATION</b>     | YES                |
| <b>TYPE DIM</b>         | non dimmable       |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | D                  |
| <b>CERTIFICATS</b>      | LCA                |

### Info Source lumineuse

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                            |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 96 / Rg: 99                                |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM2                                          |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                            |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                 |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 40°                                            |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 975lm // 6W // 163lm/W                         |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 822lm // 6,9W // 119lm/W                       |

### Remarques

High Efficacy : > 100lm/W

### Références optionnelles

COVERSET R 100

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **10746\_XXX0\_HAND.pdf**

# DELTALIGHT

## BOXY R HE 94040

10746 9430 B-FBR

Notes: