



BOXY R HE 94040

10746 9430 B-FBR

DOSTĘPNE W



CZARNY-CZARNY 10746 9430 B-B

BLACK-FLEMISH BRONZE 10746 9430 B-FBR

BLACK-FLEMISH GOLD 10746 9430 B-FG

BIAŁY-CZARNY 10746 9430 W-B

BIAŁY-BIAŁY 10746 9430 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.6
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	LENS WFL-40° INCLLED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	nie ściemnialny
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	LCA

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
TM-30 VALUES	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	975lm // 6W // 163lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	822lm // 6,9W // 119lm/W

Uwagi

High Efficacy : > 100lm/W

Opcje

COVERSET R 100

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [10746_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

BOXY R HE 94040

10746 9430 B-FBR

Notes: