
DELTALIGHT




KIX II PIN 24V 92730

RÉFÉRENCE 13531 9220 N

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 13531 9220 A
ANTHRACITE 13531 9220 N
VERT SAPIN 13531 9220 PGR





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK03
POIDS (KG)	1.2
ORIENTATION	180° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	24V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	753lm // 5,8W // 129lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	616lm // 6,7W // 92lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Références optionnelles

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Accessoires

KAP KIX
HONEYCOMB KIX

DELTALIGHT

KIX II PIN 24V 92730

13531 9220 N

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **13531_XXX0_HAND.pdf**


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

Courant min. | Courant max.


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W — 21

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W — 3

Type de gradation: non dimmable


Dimension de découpe (mm): 55



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1 — 8

Type de gradation: 1 à 10 V


Dimension de découpe (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1 — 12

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1 — 17

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 70

Equipements de contrôle divers




21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)

DELTALIGHT

KIX II PIN 24V 92730


13531 9220 N

les connexions étanches



216 12 00 CBOX

Dimension de découpe (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT




216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

modifier les dispositifs de lumière



232 10 00 N KAP KIX N



232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

Notes: