




KIX II PIN 24V 92730

13531 9220 N

ERHÄLTICH IN
ALU GRAU 13531 9220 A
ANTHRAZIT 13531 9220 N
TANNENGRÜN 13531 9220 PGR



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK03
GEWICHT (KG)	1.2
VERSTELLBARKEIT	180° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC (non-dimmable or dimmable with PWM output)

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	24V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	753lm // 5,8W // 129lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	616lm // 6,7W // 92lm/W







Erforderliches Zubehör
LED POWER SUPPLY 24V-DC

Optionen
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Zubehör
KAP KIX
HONEYCOMB KIX

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [13531_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
 300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W		21 ☐
 21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W	Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 75	3 ☐
 21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 61	8 ☐
 21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 70	12 ☐
 21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 70	17 ☐
 21032 0320 AMBIENT LIGHT SENSOR AND 24V DIMMER (PWM)		☐

DELTALIGHT

KIX II PIN 24V 92730

13531 9220 N


Wasserdichte Verbindungsteile



216 12 00 CBOX

☐

Ausschnittmaß (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐


216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Licht veredelndes Zubehör



232 10 00 N KAP KIX N

☐

232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

☐

Notes: