





## SL19 - SPY 39 FOCUS 930 MDL

27036 9300 W

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 27036 9300 B  
**FLEMISH BRONZE** 27036 9300 FBR  
**FLEMISH GOLD** 27036 9300 FG  
**GOLDFARBEN** 27036 9300 GC  
**WEISS** 27036 9300 W



Auf der Website anzeigen



| Allgemeine Information  |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH       | innenbereich                                           |
| INSTALLATION            | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN | IP20                                                   |
| GEWICHT (KG)            | 0.3                                                    |
| VERSTELLBARKEIT         | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar                     |
| INFORMATION             | ADJUSTABLE BEAM 15°-45°                                |

| Elektrische Informationen |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| ELEKTRISCH                | 48V-DC                     |
| KLASSE                    | III                        |
| ART DER DIMMUNG           | MDL = 1-10V, DALI / Taster |
| ENERGIEKLASSE             | E                          |
| ZERTIFIKATE               | CB, ENEC                   |

| Lichtquelle Info           |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                               |
| LICHTQUELLE                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm |
| TM-30                      | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| SDCM                       | SDCM1                                             |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                               |
| LM80                       | L90B10 > 50000                                    |
| BEAMANGLE                  | 15°-45°                                           |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 1018lm // 8,6W // 118lm/W                         |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 303lm // 9,9W // 31lm/W                           |

| Erforderliches Zubehör  |  |
|-------------------------|--|
| LED POWER SUPPLY 48V-DC |  |

| Optionen           |  |
|--------------------|--|
| DIMMABLE MODULATOR |  |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27036\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### SMART 48

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Dimmtyp: nicht dimmbar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimmtyp: nicht dimmbar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE 19 profile

Erhältliche Farben



**27011 0060** SL19 - PROFILE 3m



Notes: