





FRAGMA M SUPERSPOT 9408 ADM WD

23615 941W B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 23615 941W B
WIT 23615 941W W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Rail systemen Rail montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.3
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	4 x LENS SP-8° INCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	WDL = draadloos
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 10,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1284lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	8°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1284lm // 10,4W // 123lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1147lm // 12W // 96lm/W

Benodigdheden

TRACK 3F DIM

Accessoires

FRAGMA 3X3 HONEYCOMB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23615_XXXW_HAND.pdf](#)

DELTA


LIGHT

FRAGMA M SUPERSPOT 9408 ADM WD

23615 941W B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen



23613 0230 B

FRAGMA M HONEYCOMB B

☐

COMPATIBELE TRACKS

TRACK 3F DIM H			Beschikbare kleuren
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	
TRACK 3F DIM IN			Beschikbare kleuren
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	
TRACK 3F DIM ON			Beschikbare kleuren
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	

Notes: