





SPY 39 LOC1 94040

32060 9430 B

DISPONIBLE EN

NOIR 32060 9430 B

BLANC 32060 9430 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow

Informations électriques	
CLASSE	III
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 1152lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1152lm // 8,6W // 134lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	934lm // 9,9W // 94lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES	
SPY 39 TUBE	

Références optionnelles	
CONNECTING CABLE LOC SERIES	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32060_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP	-
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-
 Acoustic climate-control ceiling Interalu WEC	-


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les batteries de secours

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



32010 0065 EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5

Type de gradation: DALI

1 ☐

le cable d'alimentation



32010 0200 T CONNECTOR LOC SERIES

☐



32010 0310 CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m

☐



32010 0320 CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m

☐



32010 0330 CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m

☐

DELTALIGHT

SPY 39 LOC1 94040

32060 9430 B



32010 0340 CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m

☐

32010 0350 CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

☐


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




32010 0015 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 500mA / 25W DIM5

1

☐

Type de gradation: DALI



32010 0025 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 500mA / 35W DIM5

3

☐

Type de gradation: DALI


Terminez votre produit

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

2

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

2

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

2

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

2

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

2

☐

DELTALIGHT

SPY 39 LOC1 94040

32060 9430 B

Notes: