





SPY 39 LOC1 94040

32060 9430 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 32060 9430 B
BLANCO 32060 9430 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 85° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow

Información eléctrica	
CLASE	III
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 1152lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1152lm // 8,6W // 134lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	934lm // 9,9W // 94lm/W

Requisitos	
LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES SPY 39 TUBE	

Opción	
CONNECTING CABLE LOC SERIES	


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32060_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP	-
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-
 Acoustic climate-control ceiling Interalu WEC	-

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

	32010 0065 EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5	1 ☐
Tipo de regulación: con DALI		

Cable de alimentación	
	32010 0200 T CONNECTOR LOC SERIES ☐
	32010 0310 CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m ☐
	32010 0320 CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m ☐
	32010 0330 CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m ☐

DELTALIGHT

SPY 39 LOC1 94040

32060 9430 B



32010 0340 CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m

☐

32010 0350 CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

☐


Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




32010 0015 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 500mA / 25W DIM5

1

☐

Tipo de regulación: con DALI



32010 0025 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 500mA / 35W DIM5

3

☐

Tipo de regulación: con DALI


Termina tu producto

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

2

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

2

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

2

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

2

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

2

☐

DELTALIGHT

SPY 39 LOC1 94040

32060 9430 B

Notes: