





## SPY 39 LOC1 94040

32060 9430 B

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 32060 9430 B

**BIAŁY** 32060 9430 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                                                                         |
| <b>MONTAŻ</b>              | Sufit Wbudowane                                                                                                    |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                                                                               |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0                                                                                                                  |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy                                                                                  |
| <b>INFORMACJA</b>          | EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow |

### Informacje elektryczne

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>KLASA</b>              | III |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E   |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                               |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 1152lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                             |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 40°                                               |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1152lm // 8,6W // 134lm/W                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 934lm // 9,9W // 94lm/W                           |

### Wymagania

LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES  
SPY 39 TUBE

### Opcje

CONNECTING CABLE LOC SERIES


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [32060\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type                                                                                                                          | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP        | -            |
|  Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD | -            |
|  Acoustic climate-control ceiling Interlu WEC        | -            |

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

| Moduł awaryjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # opraw               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <div> # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -&gt; max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.</div> | Prąd min.   Prąd max. |

|                                                                                    |                                                     |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>32010 0065</b> EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5 | 1 <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI                                           |                                                     |                            |

| Zasilanie                                                                           |                                                  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>32010 0200</b> T CONNECTOR LOC SERIES         | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>32010 0310</b> CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>32010 0320</b> CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>32010 0330</b> CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPY 39 LOC1 94040

32060 9430 B



**32010 0340** CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m

☐

**32010 0350** CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

☐


### Zasilacz LED

### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




**32010 0015** LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 500mA / 25W DIM5

1

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI



**32010 0025** LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 500mA / 35W DIM5

3

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

### Zakończ swój produkt

### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

2

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

2

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

2

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

2

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

2

☐

# DELTALIGHT

## SPY 39 LOC1 94040

32060 9430 B

Notes: