



SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 930

20561 9300 W



DISPONIBLE EN

NOIR 20561 9300 B

FLEMISH BRONZE 20561 9300 FBR

FLEMISH GOLD 20561 9300 FG

BLANC 20561 9300 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2916-3870lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	3870lm // 29,2W // 132lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2325lm // 33,6W // 69lm/W

Remarques

The indicated efficiency and luminaire lumen are based on the SUPERLOOP without PANEL.

[Click here for SUPERLOOP PLUS 70 acoustic specifications](#)

Références obligatoires

PANEL 70
LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA

Références optionnelles

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTA LIGHT


SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 930

20561 9300 W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [20561_XXX0_HAND.pdf](#)



TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

les alimentations led


de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.		Courant min. Courant max.
	300 90 127 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1 Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 54	1 ☐
	300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 Type de gradation: 1 à 10 V Dimension de découpe (mm): 54	1 ☐


DELTA LIGHT

SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 930


20561 9300 W

	300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5	1 ☐
	Type de gradation: DALI	
	Dimension de découpe (mm): 54	


Power box	# de luminaires
 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.	
	Courant min. Courant max.

	321 55 205 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B	1 ☐
	Type de gradation: 1 à 10 V	

321 55 205 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W	1 ☐
---	----------------------------


	321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B	1 ☐
	Type de gradation: 1 à 10 V	

321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W	1 ☐
---	----------------------------

	321 55 307 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B	1 ☐
	Type de gradation: DALI	

321 55 307 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W	1 ☐
--	----------------------------






les sets pour recouvrement plafond

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 930

20561 9300 W



	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT


SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 930

20561 9300 W

les accessoires de suspension

	328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0340 B SUSPENSION ST B	☐
Dimension de découpe (mm): 27		
	15225 0340 W SUSPENSION ST W	☐

les accessoires pour connexions électriques

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Dimension de découpe (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Panneau acoustique

	20548 0030 PANEL 70 LIGHT GREY	☐
	20548 0040 PANEL 70 DARK GREY	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP PLUS HC 70 SBL 930

20561 9300 W

Notes: