



## SPY 39 LOC1 94040

32060 9430 W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 32060 9430 B  
**WIT** 32060 9430 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Inbouw
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
<b>INFO</b>	EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E

### Info lichtbron

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTBRON</b>	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 1152lm
<b>TM-30-15 WAARDEN</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>RISK-GROEP</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	40°
<b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b>	1152lm // 8,6W // 134lm/W
<b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>	934lm // 9,9W // 94lm/W

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES  
 SPY 39 TUBE

### Opties

CONNECTING CABLE LOC SERIES




Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32060\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## SPY 39 LOCI 94040

32060 9430 W

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP	-
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-
 Acoustic climate-control ceiling Interlu WEC	-

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### Noodunits

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**32010 0065** EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5

Dimtype: DALI

1

#### Stroomtoevoer



**32010 0200** T CONNECTOR LOC SERIES



**32010 0310** CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m



**32010 0320** CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m



**32010 0330** CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m

# DELTALIGHT

## SPY 39 LOCI 94040

32060 9430 W



**32010 0340** CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m



**32010 0350** CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

### LED voedingen

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**32010 0015** LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 500mA / 25W DIM5

1

Dimtype: DALI



**32010 0025** LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 500mA / 35W DIM5

3

Dimtype: DALI


### Maak je product af

### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

2

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

2

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

2

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

2

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

2

# DELTALIGHT

## **SPY 39 LOCI 94040**

32060 9430 W

Notes: