





## SPY 39 LOC1 94040

32060 9430 W

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 32060 9430 B  
**BLANC** 32060 9430 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Encastré
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	0
<b>ORIENTATION</b>	0° à 85° inclinable, 355° rotatif
<b>INFORMATIONS</b>	EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow

Informations électriques	
<b>CLASSE</b>	III
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	E

Info Source lumineuse	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 1152lm
<b>VALEURS TM-30</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	40°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	1152lm // 8,6W // 134lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	934lm // 9,9W // 94lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES	
SPY 39 TUBE	

Références optionnelles	
CONNECTING CABLE LOC SERIES	




Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32060\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## SPY 39 LOCI 94040

32060 9430 W

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Iteralu SAPP	-
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-
 Acoustic climate-control ceiling Iteralu WEC	-

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


#### les batteries de secours

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**32010 0065** EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5

Type de gradation: DALI

1

#### le cable d'alimentation



**32010 0200** T CONNECTOR LOC SERIES



**32010 0310** CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m



**32010 0320** CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m



**32010 0330** CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m

# DELTALIGHT

## SPY 39 LOCI 94040

32060 9430 W



**32010 0340** CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m



**32010 0350** CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

### les alimentations led

### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**32010 0015** LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 500mA / 25W DIM5

1

Type de gradation: DALI



**32010 0025** LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 500mA / 35W DIM5

3

Type de gradation: DALI

### Terminez votre produit

### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

2

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

2

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

2

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

2

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

2

# DELTALIGHT

## **SPY 39 LOCI 94040**

32060 9430 W

Notes: