



## SPY 39 LOC1 94040

32060 9430 W

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 32060 9430 B  
**WEISS** 32060 9430 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



### Allgemeine Information

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	innenbereich
<b>INSTALLATION</b>	Decke Einbau
<b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
<b>INFORMATION</b>	EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm <sup>2</sup> - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow

### Elektrische Informationen

<b>KLASSE</b>	III
<b>ENERGIEKLASSE</b>	E

### Lichtquelle Info

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>LICHTQUELLE</b>	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 1152lm
<b>TM-30</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>RISIKOGRUPPE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	40°
<b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>	1152lm // 8,6W // 134lm/W
<b>LED -TECHNIK (LEUCHE)</b>	934lm // 9,9W // 94lm/W

### Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES  
 SPY 39 TUBE

### Optionen

CONNECTING CABLE LOC SERIES




Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32060\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT


## SPY 39 LOC1 94040


32060 9430 W

### DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP	-
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-
 Acoustic climate-control ceiling Interlu WEC	-

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit	# Leuchten
<p> # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</p>	Min. Strom   Max. Strom



**32010 0065** EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5

Dimmtyp: DALI

1

### Stromversorgung



**32010 0200** T CONNECTOR LOC SERIES



**32010 0310** CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m



**32010 0320** CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m



**32010 0330** CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m

# DELTALIGHT

## SPY 39 LOCI 94040

32060 9430 W



**32010 0340** CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m



**32010 0350** CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m


### LED Betriebsgeräte

### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



**32010 0015** LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 500mA / 25W DIM5

1

Dimmtyp: DALI



**32010 0025** LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 500mA / 35W DIM5

3

Dimmtyp: DALI


### Beenden Sie Ihr Produkt

### # Leuchten



# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

2

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

2

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

2

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

2

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

2

# DELTALIGHT

## **SPY 39 LOCI 94040**

32060 9430 W

Notes: