





## M26L - SPY 39 FRAMER 927 DIM5

23432 9205 B

BESCHIKBAAR IN  
ZWART 23432 9205 B



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen   |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.3  |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 85° zwenkbaar, 360° roteerbaar              |
| <b>INFO</b>                   | EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC                       |

### Elektrische info

|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 48V-DC |
| <b>KLASSE</b>          | III    |
| <b>DIM TYPE</b>        | DALI   |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | F      |

### Info lichtbron

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED  |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 89 / Rg: 100                                 |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1  |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1  |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                   |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 974lm // 8,6W // 113lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 332lm // 9,9W // 34lm/W                          |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23432\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 FRAMER 927 DIM5

23432 9205 B

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimtype: niet dimbaar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

#### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

#### Beschikbare kleuren



**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m



# DELTALIGHT

## M26L - SPY 39 FRAMER 927 DIM5

23432 9205 B



**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m



Notes: