



Image may differ from the actual product
Consult drawing for correct size and structure

INFORM 40 SQ 180 DOWN-UP 93063 DIM5



RIFERIMENTO
PRODOTTO

30723 9335 B-B

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 30723 9335 B-B

BIANCO-NERO 30723 9335 W-B



Visualizza sul sito web



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	3.2
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT6) Power selection to be set on driver DALI DT6 : DOWN & UP on separate channels INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² 1,6m

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	DOWN (HO): LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm UP (HO): LED cluster 24,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3494lm Or DOWN: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm UP: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	63°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	DOWN (HO): 3494lm // 24,2W // 145lm/W UP (HO): 3494lm // 24,2W // 145lm/W Or DOWN: 2534lm // 16,3W // 155lm/W UP: 2534lm // 16,3W // 155lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	DOWN (HO): 2417lm // 27,8W // 87lm/W UP (HO): 2301lm // 27,8W // 83lm/W Or DOWN: 1753lm // 18,7W // 94lm/W UP: 1669lm // 18,7W // 89lm/W

Opzioni

CABLE BASE R / S

DELTA LIGHT


INFORM 40 SQ 180 DOWN-UP 93063 DIM5

30723 9335 B-B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30723_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Notes: