





EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

## COMPO S WALLWASH SOFT 930

9 15716 9000 C

DOSTĘPNE W  
**CHROM** 9 15716 9000 C  
**BIAŁY** 9 15716 9000 W



Zobacz na stronie internetowej



| Ogólne informacje                          |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                         | wewnętrzne                                            |
| <b>MONTAŻ</b>                              | Sufit Wbudowane                                       |
| <b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>           | okrągłe - 90                                          |
| <b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b>          | 85                                                    |
| <b>GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)</b> | max.25                                                |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                     | IP20                                                  |
| <b>WAGA (KG)</b>                           | 0.12                                                  |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>                 | 0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy                     |
| Informacje elektryczne                     |                                                       |
| <b>KLASA</b>                               | III                                                   |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>                     | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>                  | F                                                     |
| Informacje o źródle światła                |                                                       |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                    | LED                                                   |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                      | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm  |
| <b>TM-30 VALUES</b>                        | rf: 90 / Rg: 99                                       |
| <b>SDCM</b>                                | SDCM2                                                 |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                        | RG1                                                   |
| <b>LM80</b>                                | L90B10 > 50000                                        |
| <b>BEAMANGLE</b>                           | NA                                                    |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>    | 623lm // 6W // 105lm/W                                |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>            | 236lm // 6,9W // 34lm/W                               |

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [9\\_15716\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## COMPO S WALLWASH SOFT 930

9 15716 9000 C

## KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type                                                                                           | Mounting Kit                                                                                                                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b> |  15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM     | Required |
|                                                                                                        |  15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  <b>Plasterboard</b>   |  15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM     | Required |
|                                                                                                        |  15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  <b>Wood</b>           |  15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM     | Required |
|                                                                                                        |  15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

## Zasilacz LED

## # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

**15710 3800**

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA

1

**15710 4500**

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA

1

**15710 5100**

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 8W DALI DT6 350mA

1

Typ ściemniania: ściemniający poprzez DALI

## Zestaw montażowy

**15710 0010 B** MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Wymiar wycięcia (mm): 55

**15710 0010 W** MOUNTING KIT COMPO S TRIM W
**15710 0040** MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

Wymiar wycięcia (mm): 55

# DELTALIGHT

## COMPO S WALLWASH SOFT 930

9 15716 9000 C

Notes: