



SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 930

20576 9300 GC

DISPONIBILE IN



NERO 20576 9300 B

FLEMISH BRONZE 20576 9300 FBR

FLEMISH GOLD 20576 9300 FG

ORO COLORATO 20576 9300 GC

BIANCO 20576 9300 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.5
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 2916-3870lm
SDMC	SDCM3
LM80	L70 > 30000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3870lm // 29,2W // 132lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1713lm // 33,6W // 51lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA

Opzioni

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [20576_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione




	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

	300 90 127 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1 Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 54	1 ☐
	300 90 128 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1 Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 54	1 ☐
	300 90 131 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 54	1 ☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 930

20576 9300 GC


Power box

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



321 55 205 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B


1

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

321 55 205 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W

1

☐

321 55 207 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B


1

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

321 55 207 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W

1

☐

321 55 307 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B

1

☐


Tipo di regolazione: DALI

321 55 307 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W

1

☐

Kit per scatola incassata




204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐

204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 930

20576 9300 GC


	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP SLIM OUT 70 SBL 930

20576 9300 GC


Componenti per sospensioni



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Dimensione del foro (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

Componenti per il collegamento elettrico



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Dimensione del foro (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: