





SL19 - SPY 39 FOCUS 927 DIM5

27037 9205 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27037 9205 B
FLEMISH BRONZE 27037 9205 FBR
FLEMISH GOLD 27037 9205 FG
GOUD KLEUR 27037 9205 GC
WIT 27037 9205 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	ADJUSTABLE BEAM 15°-45°

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°-45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	974lm // 8,6W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	290lm // 9,9W // 29lm/W

Benodigdheden


LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27037_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen		# armaturen
 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.		Min. stroom Max. stroom
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	10	
Dimtype: niet dimbaar		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	
Dimtype: niet dimbaar		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	
Dimtype: niet dimbaar		
Uitsparingsmaat (mm): 40		
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	
Dimtype: niet dimbaar		
Uitsparingsmaat (mm): 40		

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE 19 profile	Beschikbare kleuren
 27011 0060 SL19 - PROFILE 3m	

Notes: