




SL19 - SPY 39 FOCUS 927 DIM5

27037 9205 B





ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 27037 9205 B
FLEMISH BRONZE 27037 9205 FBR
FLEMISH GOLD 27037 9205 FG
GOLDFARBEN 27037 9205 GC
WEISS 27037 9205 W




Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	ADJUSTABLE BEAM 15°-45°
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°-45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	974lm // 8,6W // 113lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	290lm // 9,9W // 29lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27037_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Dimmtyp: nicht dimmbar	10
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Dimmtyp: nicht dimmbar	24
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	10
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 40	20

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE 19 profile	Erhältliche Farben
 27011 0060 SL19 - PROFILE 3m	

Notes: