





SL19 - SPY 39 FOCUS 927 DIM5

27037 9205 B

DISPONIBILE IN
NERO 27037 9205 B
FLEMISH BRONZE 27037 9205 FBR
FLEMISH GOLD 27037 9205 FG
ORO COLORATO 27037 9205 GC
BIANCO 27037 9205 W





[Visualizza sul sito web](#)




Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	ADJUSTABLE BEAM 15°-45°
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°-45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	974lm // 8,6W // 113lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	290lm // 9,9W // 29lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27037_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN		10
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN		24
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W		10
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 40		
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W		20
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 40		

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE 19 profile	Colori disponibili
 27011 0060 SL19 - PROFILE 3m	 

Notes: