



DOT.COM L2 ON 92716 DIM8

424 113 02 921 ED8 B-B

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ-SCHWARZ 424 113 02 921 ED8 B-B

WEISS-SCHWARZ 424 113 02 921 ED8 W-B



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.7
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	2 x REFLECTOR SP-16° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	230V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, RCM

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 4,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 425lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	16°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	425lm // 4,1W // 104lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	331lm // 4,7W // 70lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [424_113_02_XXX_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

DOT.COM L2 ON 92716 DIM8

424 113 02 921 ED8 B-B