





SPY 66 LOC1 93045

32061 9330 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 32061 9330 B

БЕЛЫЙ 32061 9330 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2811lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2811lm // 25W // 112lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1929lm // 28,8W // 67lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES	
SPY 66 TUBE	

Опции	
CONNECTING CABLE LOC SERIES	


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [32061_XXXX_ HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP	-
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-
 Acoustic climate-control ceiling Interalu WEC	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

	32010 0065 EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		

Блоки питания		
	<u>32010 0200</u> T CONNECTOR LOC SERIES	☐
	<u>32010 0310</u> CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m	☐
	<u>32010 0320</u> CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m	☐
	<u>32010 0330</u> CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m	☐

DELTALIGHT

SPY 66 LOC1 93045

32061 9330 B



32010 0340 CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m

☐

32010 0350 CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

☐


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




32010 0035 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 25W DIM5

1

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI



32010 0045 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 50W DIM5

2

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

DELTALIGHT

SPY 66 LOC1 93045


32061 9330 B

Завершите свой продукт

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



<u>24611 0100 B</u>	SPY 66 TUBE B	3	
<u>24611 0100 FBR</u>	SPY 66 TUBE FBR	3	
<u>24611 0100 FG</u>	SPY 66 TUBE FG	3	
<u>24611 0100 GC</u>	SPY 66 TUBE GC	3	
<u>24611 0100 W</u>	SPY 66 TUBE W	3	

Notes: