





SOLI - 66 NLT 952718 DIM5

27124 7215 W

DISPONIBILE IN
NERO 27124 7215 B
BIANCO 27124 7215 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 21,1W / CRI>95 (R9: 96) / 2700K / 1925lm
TM-30	Rf: 97 / Rg: 102
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1925lm // 21,1W // 91lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1375lm // 24,3W // 57lm/W

Requisiti





SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessori

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27124_XXX5_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Tipo di regolazione: non dimmerabile	4	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Tipo di regolazione: non dimmerabile	9	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40	4	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40	8	☐
Accessori ottici		
 24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B		☐
 24611 0160 GLASS SBL 57		☐


DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 952718 DIM5


27124 7215 W




24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57

☐

24611 0190 SOFTENING LENS 57

☐


24611 0200 SPREAD LENS 57

☐

24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

Finisci il tuo prodotto



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

☐

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

☐

Riflettore/lente sostituibile



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 952718 DIM5

27124 7215 W



24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°




24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°




CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SOLISCAPE profile

Colori disponibili



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m



Notes: