
DELTALIGHT




# INFORM R3 DOWN-UP 93048

**PRODUCTREFERENTIE** 26823 9320 W-B

BESCHIKBAAR IN
**ZWART-ZWART** 26823 9320 B-B
**ZWART-FLEMISH GOLD** 26823 9320 B-FG
**FLEMISH GOLD-ZWART** 26823 9320 FG-B
**WIT-ZWART** 26823 9320 W-B
**WIT-WIT** 26823 9320 W-W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Gependeld |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 4.2 |
| **RICHTBAARHEID** | niet richtbaar |
| **INFO** | 168 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN)<br>EXCL.2 x LED POWER SUPPLY 1050mA-DC (DOWN/UP)<br>INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm² |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| **ENERGIE KLASSE** | C |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | DOWN: LED cluster 33,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5275lm<br>UP: LED cluster 17W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2638lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **BEAMANGLE** | 71° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | DOWN: 5275lm // 33,9W // 155lm/W<br>UP: 2638lm // 17W // 155lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | DOWN: 4215lm // 39W // 108lm/W<br>UP: 1688lm // 20W // 86lm/W |

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM (Remote)

**Opties**

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


# INFORM R3 DOWN-UP 93048

26823 9320 W-B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **26823_XXX0_HAND.pdf**

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


### Stroomtoevoer




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐


**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐

### LED voedingen

### # armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

**Min. stroom | Max. stroom**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 1 down | 1 up ☐






**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 82**

# INFORM R3 DOWN-UP 93048

26823 9320 W-B


## Coversets

| | | |
|---|---|---|
|  | **204 00 62 ANO** | COVERSET R 62 ANO |
| | **204 00 62 B** | COVERSET R 62 B |
| | **204 00 62 W** | COVERSET R 62 W |
|  | **204 00 90 ANO** | COVERSET R 90 ANO |
| | **204 00 90 B** | COVERSET R 90 B |
| | **204 00 90 W** | COVERSET R 90 W |
|  | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W |
|  | **204 62 62 ANO** | COVERSET S 62 ANO |
| | **204 62 62 B** | COVERSET S 62 B |
| | **204 62 62 W** | COVERSET S 62 W |
|  | **204 80 80 ANO** | COVERSET S 80 ANO |
| | **204 80 80 B** | COVERSET S 80 B |

# INFORM R3 DOWN-UP 93048

26823 9320 W-B

**204 80 80 W** COVERSET S 80 W





**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO

**204 90 90 B** COVERSET S 90 B


**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

## Ophang toebehoren




**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

**Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)**





**15225 0340 B** SUSPENSION ST B

**Uitsparingsmaat (mm): 27**


**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

## Onderdelen voor electrische verbinding




**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

**Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)**




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**Uitsparingsmaat (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

## INFORM R3 DOWN-UP 93048

26823 9320 W-B

Notes: