





INFORM R3 DOWN-UP 93048

RÉFÉRENCE 26823 9320 W-B

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 26823 9320 B-B
NOIR-FLEMISH GOLD 26823 9320 B-FG
FLEMISH GOLD-NOIR 26823 9320 FG-B
BLANC-NOIR 26823 9320 W-B
BLANC-BLANC 26823 9320 W-W



Voir sur le site Web



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	4.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	168 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN) EXCL.2 x LED POWER SUPPLY 1050mA-DC (DOWN/UP) INCL.7 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ²
Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	C
CERTIFICATS	CB, ENEC
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 33,9W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5275lm UP: LED cluster 17W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2638lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 5275lm // 33,9W // 155lm/W UP: 2638lm // 17W // 155lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN: 4215lm // 39W // 108lm/W UP: 1688lm // 19,6W // 86lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM (Remote)


Références optionnelles

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26823_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation






	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

les alimentations led

de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.	Courant min. Courant max.
 300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir Dimension de découpe (mm): 82	1 down 1 up ☐


les sets pour recouvrement plafond

	<u>204 00 62 ANO</u>	COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u>	COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐

INFORM R3 DOWN-UP 93048

26823 9320 W-B

204 80 80 W COVERSET S 80 W

☐


204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

☐


204 90 90 B COVERSET S 90 B

☐

204 90 90 W COVERSET S 90 W

☐


les accessoires de suspension



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Dimension de découpe (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

DELTALIGHT

INFORM R3 DOWN-UP 93048

26823 9320 W-B

Notes: