
DELTALIGHT




MONTUR L P 45 LED 927 DIM8

REFERENZEN 14711 9208 N

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 14711 9208 B
ANTHRAZIT 14711 9208 N





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP54
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK03
GEWICHT (KG)	1.6
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	E

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 11,6W / CRI>90 / 2700K / 1560lm
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1560lm // 11,6W // 134lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	963lm // 13,3W // 72lm/W

Optionen

PLATE 3
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **14711_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

MONTUR L P 45 LED 927 DIM8

14711 9208 N

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Wasserdichte Verbindungsteile



216 12 00 CBOX

Ausschnittmaß (mm): 142 x 142

☐



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT


☐



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Erdspieße und Platten für Poller



229 02 03 PLATE 3

☐

Notes: