





MONTUR L P 45 LED 927 DIM8

14711 9208 N

DISPONIBILE IN
NERO 14711 9208 B
ANTRACITE 14711 9208 N



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP54
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	1.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	E
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 11,6W / CRI>90 / 2700K / 1560lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1560lm // 11,6W // 134lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	963lm // 13,3W // 72lm/W

Opzioni

PLATE 3
CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [14711_XXX8_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Componenti stagni per il collegamento elettrico



216 12 00 CBOX

☐

Dimensione del foro (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

Picchetti ed accessori per bollard



229 02 03 PLATE 3

☐

Notes: