
DELTALIGHT




SUPERDOME 9528 RECESSED DIM1

RÉFÉRENCE 321 96 9528 ED1 W-W

DISPONIBLE EN
NOIR-BLANC 321 96 9528 ED1 B-W
BLANC-BLANC 321 96 9528 ED1 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	350
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	27
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL FIX ANGLE 10° INCL.2 x LED POWER SUPPLY 350mA

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	120-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	1 à 10 V
CLASSE D'ÉNERGIE	C
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 105W / CRI>90 / 3000K / 16950lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	16950lm // 105W // 161lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	13043lm // 121W // 108lm/W

Références obligatoires

SUPERDOME RECESSED KIT

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **321_96_9528_ED1_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPERDOME 9528 RECESSED DIM1


321 96 9528 ED1 W-W

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **Plasterboard**	321 96 1036 - SUPERDOME RECESSED KIT	Required
 **Stucanet**	321 96 1036 - SUPERDOME RECESSED KIT	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


Equipements de contrôle divers



300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 86



385 611 ED5 DALI TO 1-10V CONVERTER

Type de gradation: DALI

le kit d'encastrement



321 96 1036 SUPERDOME RECESSED KIT

Dimension de découpe (mm): 1105 x 1105

Notes: