





SUPERDOME 9528 RECESSED DIM1

321 96 9528 ED1 W-W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ-WEISS 321 96 9528 ED1 B-W
WEISS-WEISS 321 96 9528 ED1 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rechteck - KIT
EINBAUTIEFE (MM)	350
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	27
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.PC SBL FIX ANGLE 10° INCL.2 x LED POWER SUPPLY 350mA
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	120-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	1-10V
ENERGIEKLASSE	C
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 105W / CRI>90 / 3000K / 16950lm
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	16950lm // 105W // 161lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	13043lm // 120,8W // 108lm/W
Erforderliches Zubehör	
SUPERDOME RECESSED KIT	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [321_96_9528_ED1_HAND.pdf](#)

SUPERDOME 9528 RECESSED DIM1



321 96 9528 ED1 W-W

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
	Plasterboard  321 96 1036 - SUPERDOME RECESSED KIT Required
	Stucanet  321 96 1036 - SUPERDOME RECESSED KIT Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Sonstige Steuergeräte

	300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1 Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 86	☐
	385 611 ED5 DALI TO 1-10V CONVERTER Dimmtyp: DALI	☐

Einbau Kit

	321 96 1036 SUPERDOME RECESSED KIT Ausschnittmaß (mm): 1105 x 1105	☐
--	---	--------------------------

Notes: