





SUPERDOME 9528 RECESSED DIMI

321 96 9528 ED1 W-W

DOSTĘPNE W

CZARNY-BIAŁY 321 96 9528 ED1 B-W

BIAŁY-BIAŁY 321 96 9528 ED1 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	350
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	27
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL FIX ANGLE 10° INCL.2 x LED POWER SUPPLY 350mA

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	120-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniający poprzez 1-10V
KLASA ENERGETYCZNA	C
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 105W / CRI>90 / 3000K / 16950lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	16950lm // 105W // 161lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	13043lm // 120,8W // 108lm/W

Wymagania

SUPERDOME RECESSED KIT

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [321_96_9528_ED1_HAND.pdf](#)

SUPERDOME 9528 RECESSED DIM1



321 96 9528 ED1 W-W

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
	Plasterboard  321 96 1036 - SUPERDOME RECESSED KIT Required
	Stucanet  321 96 1036 - SUPERDOME RECESSED KIT Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Różny sprzęt sterujący

	300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1 ☐ Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable Wymiar wycięcia (mm): 86
	385 611 ED5 DALI TO 1-10V CONVERTER ☐ Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Zestawa do zabudowy

	321 96 1036 SUPERDOME RECESSED KIT ☐ Wymiar wycięcia (mm): 1105 x 1105
--	---

Notes: