

OML50 - LED ARRAY DU HE 1312mm EM-3H 930 DIM5

31222 9305



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.7
INFORMACIÓN	CLUSTER DOWN: 2780lm/m CLUSTER UP: 1932lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT INCL.EMERGENCY UNIT 3H / BLF xx%
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 3648lm UP: LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 3648lm // 22,3W // 164lm/W UP: 2534lm // 16,3W // 155lm/W

Opción
WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: