
DELTALIGHT




SPY 66 LOC1 93045

RIFERIMENTO PRODOTTO 32061 9330 W

DISPONIBILE IN
NERO 32061 9330 B
BIANCO 32061 9330 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male yellow

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
CLASSE ENERGETICA	F

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2811lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2811lm // 25W // 112lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1929lm // 28,8W // 67lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES
SPY 66 TUBE

Opzioni

CONNECTING CABLE LOC SERIES

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **32061_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SPY 66 LOC1 93045

32061 9330 W

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 **Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP**	-
 **Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD**	-
 **Acoustic climate-control ceiling Interalu WEC**	-


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



32010 0065 EMERGENCY UNIT 1h LOC SERIES DIM5 — 1 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Cavi di alimentazione



32010 0200 T CONNECTOR LOC SERIES ☐



32010 0310 CONNECTING CABLE LOC SERIES 1m ☐



32010 0320 CONNECTING CABLE LOC SERIES 2m ☐



32010 0330 CONNECTING CABLE LOC SERIES 3m ☐

SPY 66 LOC1 93045

32061 9330 W



32010 0340 CONNECTING CABLE LOC SERIES 4m




32010 0350 CONNECTING CABLE LOC SERIES 5m

Alimentatore per led

apparecchi


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



32010 0035 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 25W DIM5 — 1

Tipo di regolazione: DALI



32010 0045 LED POWER SUPPLY SET LOC SERIES 700mA / 50W DIM5 — 2


Tipo di regolazione: DALI

Finisci il tuo prodotto

apparecchi

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



24611 0100 B SPY 66 TUBE B — 3

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR — 3

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG — 3

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC — 3

24611 0100 W SPY 66 TUBE W — 3

SPY 66 LOC1 93045

32061 9330 W

Notes: