DELTALIGHT



NIME II AIR 93052

RÉFÉRENCE 26412 9330 PRIM

DISPONIBLE EN
APPRET 26412 9330 PRIM





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø KIT
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	LENS WFL-52° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	G

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-519lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	52°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	519lm // 5,7W // 90lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	335lm // 6,6W // 51lm/W

Références obligatoires

MOUNTING KIT AIR 105
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **26412_XXX0_HAND.pdf**

NIME II AIR 93052

26412 9330 PRIM

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
Ventilation in plasterboard	29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105	Required
	29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
	29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
Ventilation in concrete + plaster	29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105	Required
	29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
	29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

Courant min. | Courant max.

de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30

NIME II AIR 93052

26412 9330 PRIM



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 3 | 3

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6) | 6(6)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->4(3) | 4(2)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 3

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 4(3) | 4(2)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->9(10) | 9(6)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->4(3) | 3(2)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55

NIME II AIR 93052

26412 9330 PRIM



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 4(3) | 3(2)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 5->7 | 4->7 | 4->6

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2->3 | 3

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4 | 4

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 4 | 4

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 6(6) | 5(5)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4 | 4

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 2->2

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 3->3

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 2->2

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55

NIME II AIR 93052

26412 9330 PRIM



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 3->4

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 3 | 3

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 4(3)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 4(2)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

kit de montage - side air + light



29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Dimension de découpe (mm): 168



29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105

Dimension de découpe (mm): 168

DELTALIGHT

NIME II AIR 93052

26412 9330 PRIM

kit de montage - top air + light



29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105

Dimension de découpe (mm): 135

kit de montage - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Dimension de découpe (mm): 135

kit de montage - no air

29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105

Dimension de découpe (mm): 168

Notes: