



## NIME II AIR 93052

26412 9330 PRIM

DISPONIBLE EN  
APPRET 26412 9330 PRIM



 [Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>EMPLACEMENT</b>                    | interieur  |
| <b>INSTALLATION</b>                   | Plafond Encastré                                   |
| <b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b> | circulaire - Ø KIT                                 |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>           | IP20   |
| <b>POIDS (KG)</b>                     | 0.2  |
| <b>ORIENTATION</b>                    | non réglable                                       |
| <b>INFORMATIONS</b>                   | LENS WFL-52°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Informations électriques

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | G                                    |

### Info Source lumineuse

|  |  |
|--|--|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED  |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-519lm |
| <b>VALEURS TM-30</b>                     | rf: 92 / Rg: 98  |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM2  |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG2 (threshold 0,6m)                                     |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 41000   |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 52°  |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 519lm // 5,7W // 90lm/W                                  |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 335lm // 6,6W // 51lm/W                                  |

### Références obligatoires

MOUNTING KIT AIR 105  
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM









Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [26412\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## NIME II AIR 93052

26412 9330 PRIM

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type  | Mounting Kit  |          |
|---|---|----------|
|  <b>Ventilation in plasterboard</b>       |  29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105    | Required |
|   |  29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105      | Required |
|   |  29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | Required |
|  <b>Ventilation in concrete + plaster</b> |  29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105     | Required |
|   |  29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1  | Required |
|   |  29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105      | Required |

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


#### les alimentations led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30

## NIME II AIR 93052

26412 9330 PRIM




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45



**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

3 | 3

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6) | 6(6)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 4(2)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir


Dimension de découpe (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(3) | 4(2)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->9(10) | 9(6)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 3(2)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55

# DELTALIGHT

## NIME II AIR 93052

26412 9330 PRIM




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4(3) | 3(2)

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55



**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

5->7 | 4->7 | 4->6

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 90




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2->3 | 3

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

4 | 4

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4 | 4

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

6(6) | 5(5)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4 | 4

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54



**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

2->2

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 50



**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

3->3

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 50



**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2


Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55

# DELTALIGHT

## NIME II AIR 93052

26412 9330 PRIM




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

3->4

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3 | 3

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

4(3)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

4(2)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Type de gradation: DALI


Dimension de découpe (mm): 30

### kit de montage - side air + light



**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Dimension de découpe (mm): 168



**29810 0110** MOUNTING KIT SIDE AIR 105

Dimension de découpe (mm): 168


# DELTALIGHT

## NIME II AIR 93052

26412 9330 PRIM

### kit de montage - top air + light

---




**29810 0130** MOUNTING KIT TOP AIR 105



Dimension de découpe (mm): 135

### kit de montage - top air only

---



**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1



Dimension de découpe (mm): 135

### kit de montage - no air

---



**29810 0120** MOUNTING KIT NO AIR 105



Dimension de découpe (mm): 168

Notes: