
DELTALIGHT




# M20/M26H - MULTINOVA 30 SOFT 930 DIM5

**PRODUCTREFERENTIE** 27955 9005 W

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 27955 9005 B
**GOUD KLEUR** 27955 9005 GC
**WIT** 27955 9005 W



Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 1.5 |
| **RICHTBAARHEID** | niet richtbaar |
| **INFO** | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | DALI |
| **ENERGIE KLASSE** | D |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED cluster 14,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 2188lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 89,4 / Rg: 98,6 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L70 > 60000 |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 2188lm // 14,5W // 151lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 1590lm // 16,7W // 95lm/W |

**Opmerkingen**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Benodigdheden**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27955_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# M20/M26H - MULTINOVA 30 SOFT 930 DIM5

27955 9005 W


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

### # armaturen


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

**Min. stroom | Max. stroom**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 6

**Dimtype: niet dimbaar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 14


**Dimtype: niet dimbaar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 6

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 11

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SHIFTLINE M26H + SBL


### Beschikbare kleuren



**30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5



**30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




**30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5


DELTALIGHT

# M20/M26H - MULTINOVA 30 SOFT 930 DIM5


27955 9005 W



**30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5




**30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




**30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5

## SHIFTLINE M26H profile


Beschikbare kleuren




**23359 0000** SLM26H - PROFILE



**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m



**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

## SPLITLINE M20 ST profile

Beschikbare kleuren



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m





DELTALIGHT

# M20/M26H - MULTINOVA 30 SOFT 930 DIM5

27955 9005 W




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

| SPLITLINE M20 profile | Beschikbare kleuren |
|---|---|
|  **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m | |
|  **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m | |
|  **420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m | |
|  **23301 0000** SPM20 - PROFILE B | |



Notes: