





DOT.COM ON WALLWASH 12 HO
930

16315 9300 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 16315 9300 B
BIAŁY 16315 9300 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	EXCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED flex 25,2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3000lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3000lm // 25,2W // 119lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1738lm // 29W // 60lm/W
Wymagania	
LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [16315_XXXX_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 700 ED1

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 700 ED5

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 700 MDL

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

1

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 700 PRO ED1

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM1

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 700 PRO ED5

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 700 PRO WDL

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO WDL

1

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 700 WDL

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

1

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45



300 90 61

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




DOT.COM ON WALLWASH 12 HO 930

16315 9300 B

	<u>300 90 63</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(I)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny Wymiar wycięcia (mm): 82				
	<u>300 90 64</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(O)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny Wymiar wycięcia (mm): 72				
	<u>300 90 67</u>	LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny				
	<u>300 90 68</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(O)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 72				
	<u>300 90 69</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2(I)	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny Wymiar wycięcia (mm): 84				
	<u>300 90 135</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2	☐
Typ ściemniania: nie ściemniany Wymiar wycięcia (mm): 90				
	<u>21012 0010</u>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1	☐
Typ ściemniania: nie ściemniany Wymiar wycięcia (mm): 50				
	<u>21012 0021</u>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V Wymiar wycięcia (mm): 54				
	<u>21012 0035</u>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 54				
	<u>21012 004W</u>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(I)	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable Wymiar wycięcia (mm): 84				

DOT.COM ON WALLWASH 12 HO 930

16315 9300 B

	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable Wymiar wycięcia (mm): 54	1 ☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy Wymiar wycięcia (mm): 55	1 ☐
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 30	1 ☐
	21032 0385 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W PRO DIM5 Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI Wymiar wycięcia (mm): 30	1 ☐

Notes: